

辽宁省一体化政务服务平台 事项办理数据同步规范

辽宁省推进“互联网+政务服务”领导小组办公室

二〇二二年六月

变更说明

编号	修改内容	修改日期
1	<p>1、修改 3.1 “办件受理信息表” 为“办件基本信息表”。</p> <p>2、修改 3.1 表“申请时间”、“受理时间”为非必填，修改“受理时间”说明。</p> <p>3、3.1 表增加“办理状态”、“入库时间”。</p> <p>4、增加 4.11 办理状态代码集。</p> <p>5、增加 3.9 补正日志信息表。</p>	2018.11.16
2	修改 3.6、3.8 表中 blob 类型为 longblob	2018.12.14
3	<p>1、删除 3.1 表的“跨地区办理目标部门”，修改 3.1 表“申请人证件类型”、“申请人证件号码”数据类型长度及说明、增加“地方基本编码”、“地方实施编码”字段。</p> <p>2、修改 3.3 表的“是否快递递送结果”改为必填字段。增加“结果证照名称”字段，修改“结果证照编号”说明。</p> <p>3、修改 3.4 表“特别程序启动理由或依据”、“特别程序结果”、“特别程序办理意见”字段长度。</p> <p>4、修改 4.1 表“其他”代码值为 9。</p> <p>5、删除 4.2 表中“02”至“06”代码集。</p>	2019.3.11
4	3.1-3.9 表中增加字段“数据更新时间”。	2019.4.23
5	3.1 表调整“受理部门行政区划代码”、“决定机构行政区划代码”说明。	2019.9.5
6	更改 3.1 表“承诺办结时间”改为必填，因辽宁省政务服务大数据分析平台可视化分析需用到。执行时间 2020 年 3 月 1 日。	2020.2.12
7	<p>1、修改对接方式描述。</p> <p>2、更新“事项办件信息要素规范”，添加 3.10-3.14 表。</p>	2020.2.12
8	<p>1、3.1 表增加“是否市涉事项”字段。</p> <p>2、3.1 表和 3.2 表修改“记录唯一标识”说明描述。修改 2.2.3 “交换过程及交换频率”章节内容。</p>	2020.05.18
9	更改 3.1 表“事项版本”数据类型为 Int 类型。	2020.07.15
10	<p>1、更改 3.1 表“基本编码”、“地方基本编码”、“实施编码”、“地方实施编码”、“业务办理项编码”、“事项版本”、“是否市涉事项”说明描述。</p> <p>2、更改 3.1 表“基本编码”、“实施编码”、“承诺办结时间”改为非必填，更改 3.9 表“环节结束时间”改为非必填。</p> <p>3、更改 3.1 表“是否市涉事项”数据项采集名称为“有无国家编码”。</p> <p>4、新增 3.15 表“问题日志信息表”。</p>	2020.09.20
11	3.1 表增加“数据来源”字段。	2020.09.27

12	<p>1、3.1表增加“项目代码”、“办理标识”字段。</p> <p>2、3.3表增加“统一身份认证标识”字段。</p> <p>3、3.1-3.3表增加“备用字段”。（修改执行时间2020.12.1）</p>	2020.11.23
13	<p>3.1表将“基本编码”、“实施编码”修改为必填，并修改对应说明；修改“有无国家编码”说明。</p>	2021.02.01
14	<p>1、因全省事项库即将升级地方基本编码可能会造成无法生成申请编号，全省事项库升级后3.1至3.9表涉及“办件编号”生成规则更改为国家基本编码，行政区划代码由6位增长为12位，行政区划代码（12）-基本编码（12）-年月日时分秒毫秒（17）。例如：210000000000-000100001001-20210101155259002。</p> <p>2、3.1表“地方基本编码”、“地方实施编码”修改说明描述。</p> <p>3、修改2.2.1对接方式、2.2.3交互过程及交换频率。</p> <p>4、3.6表增加“事项库材料目录ID”字段。</p> <p>5、修改3.6表、3.8表附件存储位置、附件内容（停用）、附件下载地址说明。</p>	2021.12.31
15	<p>1、3.1表“地方基本编码”、“地方实施编码”修改为非必填；“业务办理事项编码”修改为必填；“事项名称”修改说明描述；</p> <p>“业务名称”修改为“办件名称”及修改对应说明描述；“申请人名称”、“申请人证件类型”、“申请人证件号码”、“申请类型”修改说明描述。</p> <p>“法定代表人”修改为“法定代表人/负责人”及说明描述；修改“联系人/代理人姓名”、“联系人/代理人证件类型”、“联系人/代理人证件号码”说明描述。</p> <p>2、3.1表“联系人手机号码”修改为“申请人/联系人/代理人联系方式”并且必填，修改字段长度。</p> <p>3、3.1表“受理部门”、“受理部门编码”、“受理文书编码”、“办件摘要”修改说明描述；“受理文书编码”字段长度调整至50。</p> <p>4、3.1表“备用字段1”更改为“服务渠道”，取值为代码集。</p> <p>5、3.2表“办理环节名称”更改长度为2，修改说明描述，取值为代码集。</p> <p>6、3.2表“办理处室名称”弃用，“办理意见”长度更改为2000；修改“办理人姓名”、“办理意见”说明描述。</p> <p>7、3.3表“办结人员姓名”、“结果证照编号”、“满意度”修改说明描述；“办理结果”修改为“办结状态”并修改说明描述；“结果证照名称”修改为“办件结果名称”并修改说明描述，改为必填；</p> <p>“结果证照编号”修改字段长度为2000，修改说明描述。</p> <p>8、3.3表“办件结果描述”修改为“办件结果类型”并修改字段长度为2，改为必填字段，取值为代码集。</p> <p>9、3.4表“特别程序种类名称”修改取值为代码集；修改“特别程序种类名称”、“特别程序启动理由或依据”、“申请人”、“特别程序办理意见”、“办理人”说明描述。</p> <p>10、3.5表修改“材料名称”、“附件名称”说明描述；“收取数量”改为非必填；“收取时间”弃用。</p> <p>11、代码集“办理形式”改为“申请类型”并增加代码；“办理结果”修改为“办结状态”；“收取方式”增加代码；增加“服务渠道”、“办理环节”、“办件结果类型”、“特别程序种类名称”代码集。</p> <p>12、修改部分已标注颜色。</p>	2022.06.26

目 录

1. 概述	1
2. 接入规范	2
2.1 编制范围	2
2.2 对接标准	2
2.2.1 对接方式	2
2.2.2 数据库类型	2
2.2.3 交互过程及交换频率	2
3. 事项办件信息要素规范	4
3.1 办件基本信息表 (TAB_PRO_ACCEPT)	5
3.2 办件过程信息表 (TAB_PRO_PROCSS)	8
3.3 办件结果信息表 (TAB_PRO_RESULT)	9
3.4 特别程序信息表 (TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE)	10
3.5 材料目录信息表 (TAB_PRO_MATERIAL)	11
3.6 目录附件信息表 (TAB_MATERIAL_DOC_INFO)	12
3.7 批复基本信息表 (TAB_PRO_REPLY)	13
3.8 批复附件信息表 (TAB_PRO_REPLY_DOC)	14
3.9 补正日志信息表 (TAB_SUPPLY_LOG)	15
3.10 共享办件基本信息表 (TAB_PRO_ACCEPT_SEND)	16
3.11 共享办件过程信息表 (TAB_PRO_PROCSS_SEND)	18
3.12 共享办件结果信息表 (TAB_PRO_RESULT_SEND)	19
3.13 共享特别程序信息 (TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE_SEND)	20
3.14 共享材料目录信息表 (TAB_PRO_MATERIAL_SEND)	22
3.15 问题日志信息表 (DN_AUDIT_ABNORMAL)	23
4. 数据代码集	23
4.1 业务动作	23
4.2 证件类型	24
4.3 服务对象	25
4.4 办件类型	25

4.5 申请类型	25
4.6 是否	26
4.7 办结状态	26
4.8 满意度	26
4.9 特别程序种类	26
4.10 收取方式	27
4.11 办理状态	27
4.12 中央业务指导（实施）部门代码	27
4.13 服务渠道	29
4.14 办理环节	29
4.15 办理结果类型	30
4.16 特别程序种类名称	30

1. 概述

辽宁省一体化政务服务平台事项办理数据同步规范的编制，是为了更好的对接事项办理数据，对用户进行更友好的展示用户申报事项信息，需要以提供前置库的方式对事项办理数据信息进行对接。

2. 接入规范

2.1 编制范围

所有历史业务办理数据信息以及用户新申请办理业务数据信息的流转记录。

2.2 对接标准

编写目的是通过制定此标准规范，实现全省事项办理数据对接。

2.2.1 对接方式

通过共享交换平台主备通道实现政务服务事项办理数据的上报，需各地市共享交换平台与省共享交换平台进行对接，打通办理数据上报通道并按照标准增量上报。

2.2.2 数据库类型

MySQL 数据库

2.2.3 交互过程及交换频率

所有的事项办理数据以增量方式推送至省前置库中，事项办理数据新增、修改或删除时，均向前置库中写入一条记录，删除时把对应表的有效标识 ValidityFlag 置 0（受理之后的业务数据不允许删除）。

省办件库读取数据时采用 UpdateSign、UpdateDate 字段标识数据读取情况。数据未进行读取时（即办件数据初始进入前置库中该字段默认值）UpdateSign 字段为 0；数据读取成功后变更 UpdateSign 字段为 1，UpdateDate 字段为读取时间。

省办件库所有表以“记录唯一标识”为主键更新办件记录，不允许两条办件记录共用一个“记录唯一标识”，不允许一条办件记录生成多个“记录唯一标识”。

所有交换数据的频率暂定为 10 分钟/次，办件数据要求实时进行上传。

3. 事项办件信息要素规范

汇聚事项办件信息至省办件库需要：

- 1) 办件基本信息表 (TAB_PRO_ACCEPT)
- 2) 办件过程信息表 (TAB_PRO_PROCSS)
- 3) 办件结果信息表 (TAB_PRO_RESULT)
- 4) 特别程序信息表 (TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE)
- 5) 材料目录信息表 (TAB_PRO_MATERIAL)
- 6) 目录附件信息表 (TAB_MATERIAL_DOC_INFO)
- 7) 批复基本信息表 (TAB_PRO_REPLY)
- 8) 批复附件信息表 (TAB_APPROVE_DOC_INFO)
- 9) 补正日志信息表 (TAB_SUPPLY_LOG)

省办件库共享事项办件信息需要：

- 10) 办件基本信息表 (TAB_PRO_ACCEPT_SEND)
- 11) 办件过程信息表 (TAB_PRO_PROCSS_SEND)
- 12) 办件结果信息表 (TAB_PRO_RESULT_SEND)
- 13) 特别程序信息表 (TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE_SEND)
- 14) 材料目录信息表 (TAB_PRO_MATERIAL_SEND)

问题日志

- 15) 问题日志信息表 (DN_AUDIT_ABNORMAL)

注：业务办理系统如有特殊字段信息，在对接时需要双方进行标注及专属说明。

3.1 办件基本信息表 (TAB_PRO_ACCEPT)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为UUID，符合 GB/T17969.8-2010 的规定，且该值与“办件编号”生命周期一致，不允许一条办件生成两个“记录唯一标识”。
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识，办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码(12)-基本编码(12)-年月日时分秒毫秒(17)。例如：210000000000-000100001001-20210101155259002。
3	基本编码	CatalogCode	varchar(50)	是	事项的基本目录编码，关联全省事项库中“事项基本信息表 (ITEM_INF)”有效的国家基本编码 (CATALOGCODE)。
4	地方基本编码	LocalCatalogCode	varchar(50)		事项的地方基本目录编码，关联全省事项库中“事项基本信息表 (ITEM_INF)”有效的地方基本目录编码 (CATALOG_CODE)。全省事项库升级之后此字段可空。
5	实施编码	TaskCode	varchar(50)	是	该办件申请的实施编码，关联全省事项库中“事项基本信息表 (ITEM_INF)”有效的国家实施编码 (TASKCODE)。
6	地方实施编码	LocalTaskCode	varchar(50)		该办件申请的地方实施编码，用以关联事项信息，关联全省事项库中“事项基本信息表 (ITEM_INF)”有效的实施编码 (ITEM_CODE)。全省事项库升级之后此字段可空。
7	业务办理项编码	TaskHandleItem	varchar(50)	是	如果有业务办理项，该项必填，关联全省事项库中“事项基本信息表 (ITEM_INF)”有效的业务办理项编码 (TASKHANDLEITEM)，如果全省事项库存在该值必填，反之传 NULL。全省事项库升级之后该字段必填。
8	事项名称	TaskName	varchar(1000)	是	政务服务事项的具体名称，与该政务服务事项名称保持一致。

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
9	事项版本	TaskVersion	int(10)	是	该办件对应的政务服务事项版本号，关联全省事项库中“事项基本信息表（ITEM_INF）”有效的版本号（VERSION）。
10	办件名称	itemNameYw	varchar(1000)	是	根据不同服务业务类型，具体办理时的名称。可以理解为事项别名，若对应多个办件名称，用符号“^”隔开。
11	法定办理时限	limitDay	int	是	审批事项的法定办理时限（工作日）。例如：20
12	申请人名称	ApplyerName	varchar(100)	是	填写政务服务事项申请人名称，申请人名称应与申请人证件名称一致。如提供代办服务，必须填写申请人名称，代办人员名称在“联系人/代理人名称”中填写。
13	申请人类型	ApplyerType	varchar(2)	是	对应的申请人类型，具体值参照代码集“服务对象”。
14	申请人证件类型	ApplyerPageType	varchar(70)	是	代码“证件类型”，证件类型可为多个，用符号“^”隔开。
15	申请人证件号码	ApplyerPageCode	varchar(500)	是	申请人证件号码，申请人证件类型为身份证时，填写正确的18位身份证号码；申请人证件类型为统一社会信用代码证时，填写正确的18位社会信用代码，申请人证件号码可为多个，用符号“^”隔开。
16	申请时间	ApplyDate	datetime		申请人提交事项申请的时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	申请类型	ApplyType	varchar(2)	是	标识办件的申请源头，具体值参照代码集“申请类型”
18	法定代表人/负责人	Legal	varchar(100)		申请人为法人时，该项为必填项。申请人类型为企业法人、事业法人、社会组织法人、行政机关时，填写法定代表人姓名；申请人类型为非法人企业、其他组织时，填写法定代表人或负责人姓名。
19	联系人/代理人姓名	ContactName	varchar(100)		若存在联系人或代理人，该项为必填项。填写对应的联系人或代理人证件号码，与申请人证件号码填写要求一致。
20	联系人/代理人证件类型	ContactType	varchar(6)		若存在联系人或代理人，该项为必填项，具体参照代码集“证件类型”。

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
21	联系人/代理人 证件号码	ContactCode	varchar(50)		若存在联系人或代理人，该项为必填项。
22	申请人/联系人 /代理人联系方式	ContactMobile	varchar(20)	是	申请人、联系人、代理人手机号码、座机号码等，手机号码应按规范正确的填写11位手机号码，座机号码应加区号。
23	邮编	ZipCode	varchar(6)		申请人联系地址对应的邮政编码
24	通讯地址	Address	varchar(1000)		申请人的联系地址
25	受理部门	OrgName	varchar(100)	是	填写政务服务事项受理部门简称
26	受理部门编码	OrgCode	varchar(18)	是	政务服务事项受理部门的统一社会信用代码
27	受理人员	HandleUserName	varchar(100)		政务服务事项受理人员姓名
28	受理时间	AcceptDate	datetime		办件受理时间，如果办件被受理该字段必填，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
29	受理文书编码	AcceptDocNo	varchar(50)		政务服务事项受理文书编号
30	办件摘要	ProjectName	varchar(1000)		政务服务事项办件摘要信息
31	办件类型	ProjectType	varchar(2)	是	具体值参照代码集“办件类型”
32	承诺办结时间	PromiseDate	datetime		对外承诺办结时限，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，办件被正式受理后该字段必填。
33	受理部门行政区划代码	AreaNum	varchar(50)	是	区分各行政区域受理数据，按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如：大连市：210200000000；沈阳市和平区 210102000000。
34	决定机构	DecisionDep	varchar(100)	是	决定机构名称
35	决定机构行政区划代码	EndAreaNum	varchar(50)	是	区分各行政区域办结数据，按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如：大连市：210200000000；沈阳市和平区 210102000000。
36	办理状态	HandleState	varchar(5)	是	办件申请当前办理状态，具体值参照代码集“办理状态”
37	入库时间	CreateTime	datetime	是	数据保存到数据库的时间
38	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0无效；1有效。
39	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。0表示未获取，1表示已获取。默认0
40	取数据时间	UpdateDate	datetime		从前置机获取数据的时间
41	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
42	有无国家编码	IsCityInvolve	varchar(1)	是	0有国家编码事项办件，1无国家

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					编码事项办件，默认值 0，国家编码是指 CatalogCode 和 TaskCode，该字段停用。
43	数据来源	DataSource	varchar(1)		0：代表一体化平台产生的办件数据，1：代表从自建系统汇聚的办件数据。默认值 0，该值涉及后期办件相关统计尽量填写。
44	项目代码	ProjectCode	varchar(50)		涉及到投资项目办理的事项需传该字段。
45	办理标识	HandleType	varchar(2)	是	0：人工办理，1：智能办理，默认为 0。“智能办理”为自动审批无需人为干预的事项办理。
46	服务渠道	Reserve01	varchar(100)	是	代码“服务渠道”选择该事项的办理渠道（至少可提供事项申请等服务）。服务渠道分为“互联网政务服务门户”“实体大厅”“自助终端”“移动客户端”“便民服务中心”“其他”，其中“实体大厅”指县级以上政务服务实体大厅，“便民服务中心”指乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站，单选
47	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
48	备用字段 3	Reserve03	varchar(500)		
49	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.2 办件过程信息表（TAB_PRO_PROCSS）

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为 UUID，符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识，办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码（12）-基本编码（12）-年月日时分秒毫秒（17）。例如：210000000000-000100001001-20210101155259002。
3	业务动作	EventName	varchar(2)	是	代码集为“业务动作”
4	办理环节名称	ProcessName	varchar(2)	是	该政务服务事项的办理环节名

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					称, 代码集为“办理环节”
5	办理处室名称	HandleDeptName	varchar(100)		办理人所在处室
6	办理人姓名	HandleUserName	varchar(100)	是	政务服务事项办理人员姓名
7	办理意见	HandleExplain	varchar(2000)	是	政务服务事项办理人出具的意见
8	环节时限	nodeLimitTime	int		该环节的办理时限, 单位: 天。 值分三种情况: (1) 正常填写时限具体值; (2) 0: 该环节不计时; (3) -1: 当前环节计时且无时限。
9	环节开始时间	EventStartTime	datetime	是	该环节办理开始时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
10	环节结束时间	EventEndTime	datetime	是	该环节办理结束时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
11	备注	Remark	varchar(1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
13	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取, 1 表示已获取。默认 0
14	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
15	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
16	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
17	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
18	备用字段 3	Reserve03	varchar(500)		
19	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.3 办件结果信息表 (TAB_PRO_RESULT)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识, 本记录的唯一标识, 取值为 UUID, 符合 GB/T17969.8-2010 的规定, 且该值与“办件编号”生命周期一致, 不允许一条办件生成两个“记录唯一标识”。
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识, 办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码(12)-基本编码(12)-年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000000000-000100001001-20

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					210101155259002。
3	办结人员姓名	HandleUserName	varchar(100)		政务服务事项办结人员姓名
4	办结时间	ResultDate	datetime	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
5	办结状态	ResultType	varchar(2)	是	代码集为“办结状态”
6	办件结果名称	ResultCetrName	text	是	办件结果名称为证照或批文时，填写证照或批文引用的名称；办件结果名称为其他时，填写实际办理结果名称；无办件结果名称时，填写“无”。可填写多个办件结果名称，用符号“^”隔开。
7	结果证照编号	ResultCertNo	varchar(2000)		办件结果类型为证照时，该项为必填项，可填写多个结果证照编号，用符号“^”隔开。
8	办件结果类型	ResultExplain	varchar(2)	是	对应的办件结果类型，代码集为“办件结果类型”，应与该政务服务事项的审批结果类型一致。
9	是否快递递送结果	IsDeliveryResults	varchar(2)	是	代码集为“是否”
10	满意度	Satisfaction	varchar(2)		申请人对办件结果的满意度，代码集为“满意度”。
11	备注	Remark	varchar(1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0 无效；1 有效。
13	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。0 表示未获取，1 表示已获取。默认 0
14	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
15	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
16	统一身份认证标识	UserId	varchar(50)		“辽宁省统一身份认证系统”中对应该用户的“uuid”，通过互联网申报的办件需传该字段。
17	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
18	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
19	备用字段 3	Reserve03	varchar(500)		
20	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.4 特别程序信息表 (TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为 UUID，符合 GB/T

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识，办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码（12）-基本编码（12）-年月日时分秒毫秒（17）。例如：210000000000-000100001001-20210101155259002。
3	特别程序种类	SpecialType	varchar(2)	是	种类包括延长审批和除延长审批之外的情况（如书面审查、实地核查、招标与拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核；专家评审、技术审查、听证、听取利害关系人意见、集体审查、法律法规或规章规定的其他审查方式等）。代码集为“特别程序种类”
4	特别程序种类名称	SpecialName	varchar(1000)	是	代码“特别程序种类名称”
5	特别程序开始时间	SpecialTime	datetime	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
6	特别程序启动理由或依据	SpecialReason	varchar(2000)	是	特别程序启动理由或依据。
7	申请人	ApplierUserName	varchar(100)		申请特别程序的申请人姓名
8	特别程序结束时间	EndTime	datetime	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
9	特别程序结果	Result	varchar(2000)		
10	特别程序办理意见	SpecialExplain	varchar(2000)		政务服务事项特别程序的办理意见。
11	办理人	HandleUser	varchar(100)		政务服务事项特别程序办理人姓名。
12	备注	Remark	varchar(1000)		
13	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0 无效；1 有效。
14	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。0 表示未获取，1 表示已获取。默认 0
15	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
16	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.5 材料目录信息表（TAB_PRO_MATERIAL）

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					标识, 本记录的唯一标识, 取值为 UUID, 符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识, 办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码(12)-基本编码(12)-年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000000000-000100001001-20210101155259002。
3	材料名称	MaterialName	varchar(200)	是	政务服务事项办件申请材料名称, 应与政务服务事项申请材料名称一致。
4	收取方式	GetType	varchar(2)	是	代码集为“收取方式”
5	收取数量	GetNum	varchar(5)		记录所收取申请材料的数量
6	收取时间	CollectTime	datetime		时间格式: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
7	附件名称	MaterialAttachName	varchar(200)		上传政务服务事项材料附件的名称
8	备注	Remark	varchar(1000)		
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
10	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。0 表示未获取, 1 表示已获取。默认 0
11	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
12	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.6 目录附件信息表 (TAB_MATERIAL_DOC_INFO)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识, 本记录的唯一标识, 取值为 UUID, 符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识, 办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码(12)-基本编码(12)-年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000000000-000100001001-20210101155259002。
3	材料目录信息表 ID	Re_RowGuid	varchar(50)	是	关联“材料目录信息表”中 RowGuid 字段

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
4	附件名称	AttachmentName	varchar(512)	是	附件的文件名
5	附件类型	AttachmentType	varchar(64)	是	附件的文件类型，如：jpg, pdf
6	附件存储位置	AttStoragePath	varchar(2)	是	0，数据库存储 1，其他存储系统，默认1。
7	附件内容	AttachmentContent	longblob		该字段停用。
8	附件下载地址	AttachmentPath	varchar(2000)	是	上传附件互联网下载地址。
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0无效；1有效。
10	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0表示未获取，1表示已获取。默认0
11	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
12	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
13	事项库材料目录ID	MaterialId	varchar(50)		关联全省事项库当前版本事项对应的“事项申报材料表（ITEM_MATERIAL）”主键ID（MATERIALGUID）

3.7 批复基本信息表（TAB_PRO_REPLY）

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为UUID，符合GB/T 17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识，办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码（12）-基本编码（12）-年月日时分秒毫秒（17）。例如：210000000000-000100001001-20210101155259002。
3	结果文件类型	CertType	varchar(2)	是	“01”：证照 “02”：批复文件
4	批复日期或证书生效日期	ApprovalDate	date	是	事项办结（通过）时必填。格式为：yyyy-mm-dd
5	批复文号或证书编号	ApprovalNumber	varchar(64)	是	事项办结（通过）时必填
6	批复文件标题或证书名称	ApprovalTitle	varchar(256)	是	事项办结（通过）时必填
7	批复文件有效期限或证书失效日期	ValidityDate	date	是	事项办结（通过），并且有期限的事项时必填。格式为：yyyy-MM-dd，若无有效期，请

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					填写 9999-01-01。
8	备注	Remark	varchar (4000)		办理结果意见等
当证书类型为“证照”时，需上传以下字段					
9	证书级别	CertLevel	varchar (20)		
10	发证机关	ConferDept	varchar (50)	是	
11	发证日期	ConferDate	date	是	格式为“yyyy-MM-dd”
12	持证单位或个人身份识别码类型	CardType	varchar (6)	是	具体参照代码集“证件类型”
13	持证单位或个人身份识别码	AppPersonCard	varchar (20)	是	根据选择的身份识别码类型填写对应的识别码
14	持证单位或个人名称	AppPersonName	varchar (60)	是	申请人姓名
15	证照照面信息描述	CertDescribe	varchar (4000)	是	证照照面信息描述，格式为 json 字符串。例如： <pre>{ "证照名称": "生产许可证", "证照编号": "20171012001", "企业名称": "XX 公司", "企业地址": "沈阳市皇姑区崇山东路 19 号", "生产范围": "饲料添加剂", }</pre>
16	有效标识	ValidityFlag	varchar (2)	是	数据有效标识：0 无效；1 有效。
17	取数据标识	UpdateSign	varchar (1)		是否获取前置机数据完成标识。0 表示未获取，1 表示已获取。默认 0
18	取数据时间	UpdateDate	datetime		从前置机获取数据的时间
19	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.8 批复附件信息表 (TAB_PRO_REPLY_DOC)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar (50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为 UUID，符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar (50)	是	申报事项唯一标识，办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码 (12)-基本编码 (12)-年月日时分秒毫秒 (17)。例如：

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					210000000000-000100001001-20 210101155259002。
3	批复基本信息ID	Re_RowGuid	varchar(50)	是	关联“批复基本信息表”中RowGuid字段
4	附件名称	AttachmentName	varchar(512)	是	附件的文件名
5	附件类型	AttachmentType	varchar(64)	是	附件的文件类型，如：jpg, pdf
6	附件存储位置	AttStoragePath	varchar(2)	是	0，数据库存储 1，其他存储系统，默认1。
7	附件内容	AttachmentContent	longblob		该字段停用。
8	附件下载地址	AttachmentPath	varchar(2000)	是	上传附件国家电子政务外网下载地址（59段地址）。
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0无效；1有效。
10	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0表示未获取，1表示已获取。默认0
11	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
12	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.9 补正日志信息表 (TAB_SUPPLY_LOG)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为UUID，符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识，办件编号在对应区划内要唯一。行政区划代码（12）-基本编码（12）-年月日时分秒毫秒（17）。例如： 210000000000-000100001001-20 210101155259002。
3	办理环节名称	ProcessName	varchar(1000)	是	
4	办理处室名称	HandleDeptName	varchar(100)		办理人所在处室
5	办理人姓名	HandleUserName	varchar(100)	是	
6	办理意见	HandleExplain	varchar(1000)	是	
7	环节开始时间	EventStartTime	datetime	是	该环节办理开始时间。格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
8	环节结束时间	EventEndTime	datetime		该环节办理结束时间。格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss，补正结束时该字段必填。
9	备注	Remark	varchar(1000)		

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
10	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0 无效；1 有效。
11	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取，1 表示已获取。默认 0
12	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
13	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.10 共享办件基本信息表 (TAB_PRO_ACCEPT_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为 UUID，符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
3	基本编码	CatalogCode	varchar(50)	是	国家基本编码。
4	地方基本编码	LocalCatalogCode	varchar(50)		地方基本目录基本编码。
5	实施编码	TaskCode	varchar(50)	是	国家实施编码。
6	地方实施编码	LocalTaskCode	varchar(50)		地方实施编码。
7	业务办理项编码	TaskHandleItem	varchar(50)		业务办理项编码。
8	事项名称	TaskName	varchar(1000)	是	政务服务事项的具体名称
9	事项版本	TaskVersion	varchar(10)	是	
10	业务名称	itemNameYw	varchar(1000)		根据不同服务业务类型，具体办理时的名称。可以理解为事项别名
11	法定办理时限	limitDay	int		审批事项的法定办理时限（工作日）。例如：20
12	申请人名称	ApplyerName	varchar(100)	是	
13	申请人类型	ApplyerType	varchar(2)	是	具体值参照代码集“服务对象”
14	申请人证件类型	ApplyerPageType	varchar(70)	是	申请人证件类型可多个证件类型组合，用符号“^”隔开。代码集为“证件类型”
15	申请人证件号码	ApplyerPageCode	varchar(500)	是	申请人证件号码可多个号码组合，用符号“^”隔开
16	申请时间	ApplyDate	datetime		申请人提交事项申请的时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	申请类型	ApplyType	varchar(2)	是	标识办件的申请源头，具体值参照代码集“办理形式”
18	法定代表人	Legal	varchar(100)		申请人证件类型为营业执照或申请人类型为企业法人、事业法人、

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					社会组织法人时，则该要素必填。
19	联系人/代理人姓名	ContactName	varchar(100)		
20	联系人/代理人证件类型	ContactType	varchar(6)		具体参照代码集“证件类型”
21	联系人/代理人证件号码	ContactCode	varchar(50)		
22	申请人/联系人/代理人联系方式	ContactMobile	varchar(11)		
23	邮编	ZipCode	varchar(6)		
24	通讯地址	Address	varchar(1000)		
25	受理部门	OrgName	varchar(100)	是	
26	受理部门编码	OrgCode	varchar(18)	是	区划内实施主体统一社会信用代码
27	受理人员	HandleUserName	varchar(100)		
28	受理时间	AcceptDate	datetime		办件受理时间，如果办件被受理该字段必填，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
29	受理文书编码	AcceptDocNo	varchar(30)		
30	办件摘要	ProjectName	varchar(1000)		
31	办件类型	ProjectType	varchar(2)	是	具体值参照代码集“办件类型”
32	承诺办结时间	PromiseDate	datetime		对外承诺办结时限，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
33	受理部门行政区划代码	AreaNum	varchar(50)		区分各行政区域受理数据，按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如：大连市：210200000000；沈阳市和平区 210102000000。
34	决定机构	DecisionDep	varchar(100)		决定机构名称
35	决定机构行政区划代码	EndAreaNum	varchar(50)		区分各行政区域办结数据，按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如：大连市：210200000000；沈阳市和平区 210102000000。
36	办理状态	HandleState	varchar(5)		办件申请当前办理状态，具体值参照代码集“办理状态”
37	入库时间	CreateTime	datetime		数据保存到数据库的时间
38	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0 无效；1 有效，默认值 1。
39	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
40	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					U-更新 D-删除
41	同步时间	Cd_time	datetime		
42	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一，用于数据对账
43	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中，第1位填写：0或者1，0代表中央业务指导（实施）部门，1代表地方。当第1位填写0时，第2、3位填写“中央业务指导（实施）部门代码”代码集中对应的代码；当第1位填写1时，第2、3位填写“行政区划代码”代码集中对应的代码
44	垂管业务系统代码	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由2位中央业务指导部门代码+3位流水号组成
45	状态查询地址	StatusUrl	varchar(500)		用于查询办件进度信息的地址，需与国家政务服务平台实现用户信息互认
46	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的6位行政区划代码（省市县）
47	备用字段1	Reserve01	varchar(100)		
48	备用字段2	Reserve02	varchar(100)		
49	备用字段3	Reserve03	varchar(500)		
50	备用字段4	Reserve04	varchar(1000)		

3.11 共享办件过程信息表（TAB_PRO_PROCSS_SEND）

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识，本记录的唯一标识，取值为UUID，符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
3	业务动作	EventName	varchar(2)	是	代码集为“业务动作”
4	办理环节名称	ProcessName	varchar(1000)	是	
5	办理处室名称	HandleDeptName	varchar(100)		办理人所在处室
6	办理人姓名	HandleUserName	varchar(100)	是	
7	办理意见	HandleExplain	varchar(1000)	是	
8	环节时限	nodeLimitTime	int		该环节的办理时限，单位：天。值分三种情况：

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					(1) 正常填写时限具体值； (2) 0：该环节不计时； (3) -1：当前环节计时且无时限。
9	环节开始时间	EventStartTime	datetime	是	该环节办理开始时间。格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
10	环节结束时间	EventEndTime	datetime	是	该环节办理结束时间。格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
11	备注	Remark	varchar(1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识：0 无效；1 有效。
13	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
14	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
15	同步时间	Cd_time	datetime		
16	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一，用于数据对账
17	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中， 第1位填写：0 或者 1，0 代表中 央业务指导（实施）部门，1 代表 地方。当第1位填写0时，第2、 3位填写“中央业务指导（实施） 部门代码”代码集中对应的代码； 当第1位填写1时，第2、3位填 写“行政区划代码”代码集中对 应的代码
18	垂管业务系统 代码	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由2位中央业 务指导部门代码+3位流水号组成
19	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的6位行政区划代 码（省市县）
20	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
21	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
22	备用字段 3	Reserve03	varchar(500)		
23	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.12 共享办件结果信息表（TAB_PRO_RESULT_SEND）

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一 标识，本记录的唯一标识，取值 为UUID，符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
3	办结人员姓名	HandleUserName	varchar(100)		

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
4	办结时间	ResultDate	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
5	办理结果	ResultType	varchar(2)	是	代码集为“办理结果”
6	结果证照名称	ResultCetrName	text		结果证照名称可填入多个结果证照名称,用符号“^”隔开
7	结果证照编号	ResultCetrNo	varchar(50)		结果证照编号可以多个组合,用符号“^”隔开。
8	办件结果描述	ResultExplain	varchar(1000)		
9	是否快递递送结果	IsDeliveryResults	varchar(2)	是	代码集为“是否”
10	满意度	Satisfaction	varchar(2)		代码集为“满意度”
11	备注	Remark	varchar(1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
13	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
14	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
15	同步时间	Cd_time	datetime		
16	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一,用于数据对账
17	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中,第1位填写: 0 或者 1, 0 代表中央业务指导(实施)部门, 1 代表地方。当第1位填写 0 时, 第2、3 位填写“中央业务指导(实施)部门代码”代码集中对应的代码; 当第1位填写 1 时, 第2、3 位填写“行政区划代码”代码集中对应的代码
18	垂管业务系统代码	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由 2 位中央业务指导部门代码+3 位流水号组成
19	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的 6 位行政区划代码(省市县)
20	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
21	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
22	备用字段 3	Reserve03	varchar(500)		
23	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.13 共享特别程序信息(TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					为 UUID, 符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
3	特别程序种类	SpecialType	varchar(2)	是	种类包括延长审批和除延长审批之外的情况(如书面审查、实地核查、招标与拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核;专家评审、技术审查、听证、听取利害关系人意见、集体审查、法律法规或规章规定的其他审查方式等)。代码集为“特别程序种类”
4	特别程序种类名称	SpecialName	varchar(1000)	是	
5	特别程序开始时间	SpecialTime	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
6	特别程序启动理由或依据	SpecialReason	varchar(2000)	是	
7	申请人	ApplyerUserName	varchar(100)		
8	特别程序结束时间	EndTime	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
9	特别程序结果	Result	varchar(2000)		
10	特别程序办理意见	SpecialExplain	varchar(2000)		
11	办理人	HandleUser	varchar(100)		
12	备注	Remark	varchar(1000)		
13	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
14	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
15	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
16	同步时间	Cd_time	datetime		
17	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一, 用于数据对账
18	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中, 第 1 位填写: 0 或者 1, 0 代表中央业务指导(实施)部门, 1 代表地方。当第 1 位填写 0 时, 第 2、3 位填写“中央业务指导(实施)部门代码”代码集中对应的代码; 当第 1 位填写 1 时, 第 2、3 位填写“行政区划代码”代码集中对应的代码
19	垂管业务系统	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由 2 位中央业

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
	代码				务指导部门代码+3位流水号组成
20	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的6位行政区划代码(省市县)
21	备用字段1	Reserve01	varchar(100)		
22	备用字段2	Reserve02	varchar(100)		
23	备用字段3	Reserve03	varchar(500)		
24	备用字段4	Reserve04	varchar(1000)		

3.14 共享材料目录信息表 (TAB_PRO_MATERIAL_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值为UUID,符合GB/T 17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
3	材料名称	MaterialName	varchar(200)	是	
4	收取方式	GetType	varchar(2)	是	代码集为“收取方式”
5	收取数量	GetNum	varchar(5)		记录所收取申请材料数量
6	收取时间	CollectTime	datetime		时间格式: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
7	附件名称	MaterialAttachName	varchar(200)		
8	备注	Remark	varchar(1000)		
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0无效; 1有效。
10	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
11	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
12	同步时间	Cd_time	datetime		
13	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一,用于数据对账
14	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中,第1位填写: 0或者1, 0代表中央业务指导(实施)部门, 1代表地方。当第1位填写0时, 第2、3位填写“中央业务指导(实施)部门代码”代码集中对应的代码; 当第1位填写1时, 第2、3位填写“行政区划代码”代码集中对应的代码
15	垂管业务系统代码	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由2位中央业务指导部门代码+3位流水号组成

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
16	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的6位行政区划代码(省市县)
17	备用字段1	Reserve01	varchar(100)		
18	备用字段2	Reserve02	varchar(100)		
19	备用字段3	Reserve03	varchar(500)		
20	备用字段4	Reserve04	varchar(1000)		

3.15 问题日志信息表 (DN_AUDIT_ABNORMAL)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	ID	bigint	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识。
2	问题 ID	RowGuid	varchar(50)	是	关联未校核通过记录所在表的“记录唯一标识”。
3	问题表名	TableName	varchar(50)	是	未校核通过的表名
4	错误类型	ErrType	varchar(100)	是	关联质检规则的错误代码
5	数据交换时间	ExchangeTime	datetime	是	时间格式: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
6	数据质检时间	Cd_time	datetime	是	时间格式: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss

4. 数据代码集

4.1 业务动作

代码	标识
1	通过
2	退回
9	其他

4.2 证件类型

代码	标识
001	统一社会信用代码证
099	其他法人或者其他组织有效证件
111	居民身份证
112	临时居民身份证
113	户口簿
114	中国人民解放军军官证
115	中国人民武装警察部队警官证
117	出生医学证明
118	中国人民解放军士兵证
119	中国人民武装警察部队士兵证
120	中国人民解放军文职人员证
122	中国人民武装警察部队文职人员证
154	居住证
411	外交护照
412	公务护照
413	公务普通护照
414	普通护照
415	旅行证
418	外国人旅行证
511	台湾居民来往大陆通行证
516	港澳居民来往内地通行证

553	外国人永久居留身份证
554	外国人居留证或居留许可
555	外国人临时居留证
791	外交人员身份证明
792	境外人员身份证明
813	驻华机构证明
821	营业执照
830	律师事务所执业许可证
999	其他

4.3 服务对象

代码	标识
1	自然人
2	企业法人
3	事业法人
4	社会组织法人
5	非法人企业
6	行政机关
9	其他组织

4.4 办件类型

代码	标识
1	即办件
2	承诺件

4.5 申请类型

代码	标识
----	----

1	窗口办理
2	网上办理
3	其他申请方式
4	快递申请

4.6 是否

代码	标识
1	是
0	否

4.7 办结状态

代码	标识
0	不予批准
1	批准
2	转报
3	终止办件

4.8 满意度

代码	标识
1	很不满意
2	不满意
3	基本满意
4	满意
5	很满意

4.9 特别程序种类

代码	标识
1	延长审批
2	除延长审批之外的情况

4.10 收取方式

代码	标识
1	收取纸质材料
2	上传电子文件
3	证照库引用
4	数据库共享

4.11 办理状态

代码	标识
A0000	未提交
A0100	待审核
A0200	办理中（部门做出受理决定）
A0300	不予受理
A0501	办结（通过）
A0502	办结（不通过）
A0503	办结（其他）

4.12 中央业务指导（实施）部门代码

代码	标识
02	中华人民共和国外交部
03	中华人民共和国国防部
04	中华人民共和国国家发展和改革委员会
05	中华人民共和国教育部
06	中华人民共和国科学技术部
07	中华人民共和国工业和信息化部

08	中华人民共和国国家民族事务委员会
09	中华人民共和国公安部
10	中华人民共和国国家安全部
11	中华人民共和国民政部
12	中华人民共和国司法部
13	中华人民共和国财政部
14	中华人民共和国人力资源和社会保障部
15	中华人民共和国自然资源部
16	中华人民共和国生态环境部
17	中华人民共和国住房和城乡建设部
18	中华人民共和国交通运输部
19	中华人民共和国水利部
20	中华人民共和国农业农村部
21	中华人民共和国商务部
22	中华人民共和国文化和旅游部
23	中华人民共和国国家卫生健康委员会
24	中华人民共和国退役军人事务部
25	中华人民共和国应急管理部
26	中国人民银行
27	中华人民共和国审计署
28	国务院国有资产监督管理委员会
29	中华人民共和国海关总署
30	国家税务总局
31	国家市场监督管理总局
32	国家广播电视总局
33	国家体育总局
34	国家统计局
35	国家国际发展合作署
36	国家医疗保障局
38	国家机关事务管理局
39	国家新闻出版署
40	国家版权局
41	国家宗教事务局
42	国务院港澳事务办公室
44	国务院侨务办公室
45	国务院台湾事务办公室
46	国家互联网信息办公室
47	国务院新闻办公室
54	中国气象局
55	中国银行保险监督管理委员会
56	中国证券监督管理委员会
59	国家粮食和物资储备局
60	国家能源局

61	国家国防科技工业局
62	国家烟草专卖局
63	国家移民管理局
64	国家林业和草原局
65	国家铁路局
66	中国民用航空局
67	国家邮政局
68	国家文物局
69	国家中医药管理局
70	国家煤矿安全监察局
71	国家外汇管理局
72	国家药品监督管理局
73	国家知识产权局
74	国家公务员局
75	国家档案局
76	国家保密局
77	国家密码管理局
79	中央机构编制委员会办公室

4.13 服务渠道

代码	标识
1	互联网政务服务门户
2	实体大厅
3	自助终端
4	移动客户端
5	便民服务点
9	其他

4.14 办理环节

代码	标识
1	受理
2	审查

3	决定
4	结果出具
5	结果送达
6	决定公开
7	中止办理
8	终止办理

4.15 办理结果类型

代码	标识
10	证照
20	批文
30	其他
99	无

4.16 特别程序种类名称

代码	标识
1	延长审批
2	招标
3	拍卖
4	挂牌交易
5	检验
6	检测
7	检疫
8	鉴定
9	专家评审
10	公示
11	技术性服务

12	听证
99	法律法规或规章规定的其他审查方式